


Repintado Automotriz DuPont

DuPont Kwik Clean 3949S™


Descripción

DuPont Kwik Clean 3949S™ es un Thinner de limpieza, base de agua de bajos VOC que se puede usar antes de lijar. Trabaja bien con elementos difíciles de quitar como, suciedad, savia de árboles, restos de insectos, etc.

Información general




Componentes
DuPont Kwik Clean 3949S™




Relación de mezcla
Listo para usarse.

Recomendaciones para una aplicación exitosa
Agite bien el DuPont Kwik Clean 3949S™ antes de usarlo.

Aplicación



Substratos
Substratos lijados y no lijados
Acabados originales
Superficies repintadas
Selladores curados




Preparación de la superficie
Limpie la superficie con detergente suave y agua.



Aplicación

- Humedezca un trapo limpio con DuPont Kwik Clean 3949S™
- Lave la superficie mientras esté aún húmeda para aflojar y levantar los contaminantes; séquela de inmediato con un paño seco y limpio.



Recomendaciones para una aplicación exitosa

- *No permita que el DuPont Kwik Clean 3949S™ se seque en la superficie. Si esto ocurre simplemente vuela a lavar y séquelo.*
- *Use un rociador para una aplicación más fácil y use un paño limpio para distribuir el DuPont Kwik Clean 3949S™ .*

DuPont Kwik Clean 3949S™

Propiedades físicas

VOC: 0.05 kg/litro listo para usarse.
Punto de flash: vea MSDS.

Áreas con VOC regulados

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas con VOC regulados. Siga las recomendaciones de preparación y manejo indicadas en la carta para productos que cumplen con los VOC en su área.

Seguridad y manejo

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO DE REPINTADO DUPONT, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USE UN RESPIRADOR CON FILTRO DE AIRE, AJUSTADO APROPIADAMENTE CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (TC-23C APROBADO NIOSH) Y FILTRO DE PARTÍCULAS (NIOSH TC-84A), PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA MIENTRAS MEZCLA EL CATALIZADOR CON LA PINTURA, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE TODOS LOS VAPORES Y BRISAS SE HAYAN EXTRAÍDO. EN ESPACIOS CONFINADOS, O EN SITUACIONES DONDE SON TÍPICAS LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN CONTINUA O SI NO ES POSIBLE UN RESPIRADOR DE FILTRO DE AIRE, USE UN RESPIRADOR DE PRESIÓN POSITIVA (NIOSH TC - 19C), EN TODOS LOS CASOS, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL RESPIRADOR. NO PERMITA EL PASO A NADIE SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL ÁREA DE PINTADO. ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO PARA USO INDUSTRIAL Y PARA SER APLICADO SÓLO POR PINTORES PROFESIONALES CAPACITADOS.